



Gebrauchsanweisung FINICON FLY-SHIELD Solo

Verpackung:

Jedes Gerät wurde vor dem Versand getestet. Sollte trotz Kontrolle oder durch den Transport ein Defekt oder Schaden auftreten, senden Sie uns bitte das Gerät unverzüglich zurück.

Lieferumfang: 1 x Fliegenfanggerät
1 x Klebefolie (im Gerät)
1 x 20 Watt Röhre
4 x GummifüÙe

Standortwahl und Position:

Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet (nicht jedoch für Stallungen, Scheunen oder ähnliche Bereiche).

Bevorzugt ist ein zentraler Standort, fern von direkter Sonneneinstrahlung zu wählen.

Wenn Sie das Gerät an die Wand montieren möchten, drücken Sie die zwei Befestigungsvorrichtungen auf der Rückseite des Gerätes vorsichtig durch. Bohren Sie Löcher in die Wand und versehen Sie diese mit Dübeln. So kann das Gerät sicher an die Wand geschraubt werden.

Die Installation sollte ausschließlich von einem geprüften Elektriker/Fachmann nach den jüngsten Bestimmungen durchgeführt werden.

Wenn Sie das Gerät als Standgerät aufstellen möchten, so nehmen Sie die 4 selbstklebenden GummifüÙe und fixieren sie diese an den 4 Ecken des Fliegenfanggerätes.

Inbetriebnahme:

Nehmen Sie die Röhre aus ihrer Verpackung und drehen diese in ihre Position im Gerät. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefolie bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Erst jetzt das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Stromversorgung:

Jedes Gerät hat die notwendige Stromversorgung schon vorgesehen und installiert.

Bitte beachten:

Wenn das Kabel defekt oder Zeichen von Schäden aufweist, bringen Sie das Gerät zum Hersteller oder Ihrem Händler. Es sollte nur von einem qualifizierten Fachmann repariert werden.

Klebefläche auswechseln:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist (Stecker ziehen).

Bei der ersten Inbetriebnahme, nehmen Sie die Klebefläche von vorne heraus. Ziehen Sie die Schutzfolie ab und bringen die Klebefläche wieder in Position. Beachten Sie, dass die Klebeseite in Richtung Lampe zeigt.

Versichern Sie sich, dass die Schutzfolie immer entfernt ist, wenn Sie die Folien wechseln.

Die Klebeflächen sollten regelmäßig kontrolliert und ggf. ausgetauscht werden. Spätesten aber alle zwei Monate (auch in Bezug auf Staub und Schmutz).

Am Ende der Saison nehmen Sie das Gerät vom Netz. Entfernen Sie die Klebefläche. Putzen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch von außen vorsichtig ab. Nie ins Wasser stellen oder im Spülbecken sauber machen.

Röhrenwechsel:

Bitte beachten: Die UV-Röhre ist eine 20 Watt Mini-Lynx BL350 (mit einer E27 Fassung). Die Ersatzröhren haben folgenden Code TL20WZ für die Standardröhre und TL20WS für die splittergeschützte Röhre.

Die Röhren sollten jährlich gewechselt werden.

1. Nehmen Sie das Gerät vom Netz
2. Drehen Sie die Röhre aus ihrer Halterung. Drehen Sie dabei nicht am Glas direkt, sondern am weißen Kunststoffende.
3. Ersetzen Sie die alte Röhre durch eine Neue.
4. Gerät anschließen und testen.

Garantie:

Auf das Gerät haben Sie 2 Jahre Garantie (ohne Klebefläche und Röhre) ab Kaufdatum. Die Garantie greift nicht, bei Bruch sowie fahrlässigen oder mutwilligen Schäden.

Sollten Sie das Gerät zurücksenden, so beachten Sie bitte, dass es in der Originalverpackung und zusätzlich in einer transportsicheren Umverpackung verschickt wird.

Technische Daten:

Reichweite: ca. 90 m²
Spannung: 230 V
Watt: 1 x 20 W
Gewicht: ca. 1,3 kg
Maße: 230 x 125 x 310 mm
Art.Nr.: **IFE4943**



PPS GmbH

Max-Eyth-Str. 13

D-73269 Hochdorf

+49 (0)7153 82535 0

WEEE-Reg.-Nr.: DE 76298520

